

TABELLA VELOCITA' MASSIME DI ROTAZIONE PER RUOTE e RULLI DA CONSEGNARE ALL'OPERATORE

maximum speeds table for contact grinding wheels to deliver to the worker

Ø Ruota	Gomma Espansione Centrifuga		Ruote Gonfiabili	a) Vulkollan® Cellulare b) Vulkollan® VENTILATO c) Plasticell Sh.A 25-30/35-40/45 d) Ruote anima Alu+Riv PUCCELL Sh.A 20-25 / 30-35 / 40-45 e) Gomma f) Poliuretano	Pelle + Spugna	a) Neoprene Mousse b) Ruote anima Alu+ rivest. PUCCELL. Sh.A 15-20	a) Lamelle di Cotone + Spugna b) Lamelle di Cotone+ Spugna+Neoprene
	Expanding rubber Wheels						
Ø Wheel	Mod. RE	Mod. TES		a) Vulkollan® foam b) VENTILATED Vulkollan® c) Plasticell Sh.A 25-30/35-40/45 d) Alu casting+PUCCELL cushion Sh.A20-25 / 30-35 / 40-45 e) Rubber f) Polyurethane			
50		11000		9000			
60		8500		8000			
70		8500	6000	7500			
75	7000	7000	6000	7500			
80		7000		6500			
90	6000	6000	6000	6000			
100	6000	6000	4000	5000	3000		
120	5000	5000	4000	4000			
140	4500	4500	3000	4000			
150	4500	4500		3600		2000	
175	2800	2800		3000			
200	2800	2800		3000	3000	1400	
250		2800		2800	2800	1200	2400
300		2400		2400	2400	1100	2000
350		1800		1800	1800	1000	1800
400		1400		1400	1400	900	1400
450		1400		1400	1400	900	1400
500				1400	1400	800	1200

Per Espansori con gambo vedi ns. scheda tecnica n.21 del 20/03/02

Non usare MAI ruote ad espansione centrifuga e ruote gonfiabili senza anello abrasivo. Non superare MAI le velocità massime indicate. Trattasi di velocità valide esclusivamente per ruote di produzione standard. Per ruote speciali o con differenti diametri, le velocità massime di rotazione verranno specificate di volta in volta.

For expanding holders with shank see our technical data sheet n.21 of 20/03/02

DO NOT use self-expanding wheels and pneumatic drums without abrasive ring. DO NOT exceed the maximum speeds suggested. These speeds are valid for standard products only. For special wheels or different sizes, the maximum speeds will be indicated separately.